

در مسیرهای با کابل کشی طولانی (بسته به سیستم حفاظت طراحی شده برای شبکه) در برخی مواقع نیاز به خروج ارت از مفصل می باشد مفصل با خروجی ارت بر اساس این نیاز طراحی شده است. این مفصل ها طوری طراحی شده اند که ارت کابل ها از مفصل خارج شده و محل خروج ارت نیز به خوبی آب بندی می شود. سایر خصوصیات این مفصل مشابه مفصل های عادی می باشد.



مشخصات فنی

- ◀ قابل ارائه برای انواع کابل (بدون آرمور، آرموردار و آرمودارسربدار)
- ◀ قابل ارائه با انواع دوراهه مسی یا آلومینیومی در دو نوع پرسی یا پیچی
- ◀ قابل ارائه در سطح مقطع ۳۵ تا ۱۰۰۰ میلیمتر مربع
- ◀ قابلیت خروجی ارت از هر دو سمت و یا یک سمت مفصل
- ◀ مطابق با استانداردهای IEC 60502-4 , CENELEC HD 629.1, CENELEC HD

628

جهت انواع کابل خشک تک کور



ELCOTERM GLS 185/2/3/4/I5						جدول انتخاب کالا
---------------------------	--	--	--	--	--	------------------

1 حداکثر ولتاژ		3 لایه آرمور		4 لایه سربی		5 نوع شیلد (ارت)		6 سایز کابل		
7	۷/۲ کیلو ولت	-	بدون آرمور	-	بدون سرب	W	شیلد وایری	سایز کابل مطابق سفارش		
12	۱۲ کیلو ولت									
17	۱۷/۵ کیلو ولت	EZ	آرموردار	LS	سربدار	T	شیلد نواری			
24	۲۴ کیلو ولت									
36	۳۶ کیلو ولت	EX	آرموردار بدون کیس							

مثال:	GLS 2485/EZ/W/I 240	مفصل حرارتی جهت کابل خشک ۲۴ کیلو ولت ۱*۲۴۰ آرموردار با شیلد وایری با خروجی ارت
-------	---------------------	--