این نوع مفصل برای اتصال کابل های فشار ضعیف تا یک کیلو ولت با عایق خشک به یکدیگر استفاده می شود. آب بندی این مفصل ها با روکش های حرارتی چسب دار انجام می شود.



مشخصات فنی

- قابل ارائه برای انواع کابل (بدون آرمور، آرموردار و .....)
- قابل ارائه با انواع دوراهه برای هادی های مختلف (مسی، آلومینیومی، بیمتال)
- قابل ارائه برای کابل تک کور و چند کور
- قابل ارائه در سطح مقطع ۱/۵ تا ۶۳۰ میلیمتر مربع
- آب بندی مناسب با استفاده از روکش های چسب دار
- مطابق با استاندارد IEC 60502



جدول انتخاب کالا

ELCOTERM GLS 01 ❶ /❷ /❸ /❹

	❹ سایز	❸ لایه سرب		❷ تعداد کور*		❶ لایه آرمور	
	سایز کابل مطابق سفارش	بدون سرب	-	تک کور	1 C	بدون آرمور	5
				دو کور	2 C		
				سه کور	3 C	آرموردار	7
		سربدار	L	سه و نیم کور	$3^1/_2$ C		
				چهار کور	4 C	آرموردار بدون کیس	8
				پنج کور	5 C		

* اگر کابل بیش از ۵ کور دارد ، (C تعداد کور) در این قسمت درج می شود. مثلا برای کابل ۱۲ کور 12C درج می شود.

مثال : GLS 015/$3^1/_2$ C/50 — مفصل حرارتی جهت کابل 3x50+25 فشار ضعیف خشک بدون آرمور و سرب

این نوع مفصل برای اتصال کابل های فشار ضعیف تا یک کیلو ولت با عایق کاغذ آغشته به روغن به یکدیگر استفاده میشود. در ساختار این مفصل ها از روکش های حرارتی استفاده می شود که مانع نفوذ روغن کابل به بیرون می گردد.



مشخصات فنی

- قابل ارائه برای انواع کابل آغشته به روغن
- قابل ارائه با انواع دوراهه برای هادی های مختلف (مسی، آلومینیومی، بیمتال)
- قابل ارائه برای کابل تک کور و چند کور
- قابل ارائه در سطح مقطع ۱/۵ تا ۶۳۰ میلیمتر مربع
- دارای روکش نهایی آنتی UV
- آب بندی مناسب با استفاده از روکش های چسب دار
- مطابق با استاندارد IEC 60502

جدول انتخاب کالا	ELCOTERM GLC 017 / ❶ / ❷			
	❷ سایز	❶ تعداد کور	
	سایز کابل مطابق سفارش	تک کور	1 C
		دو کور	2 C
		سه کور	3 C
		سه و نیم کور	$3^1/_2$ C
		چهار کور	4 C
		پنج کور	5 C

مفصل حرارتی جهت کابل 4 x 70 فشار ضعیف آغشته به روغن	TIC 017/4C/70	مثال :

بعضاً فضای کافی جهت حفاری های بزرگ به منظور نصب مفصل وجود ندارد. با استفاده از روکش زیپی به عنوان روکش نهایی مفصل، در هنگام نصب نیاز به فضای کوچکتری می باشد. همچنین این مفصل ها بدلیل استفاده از روکش زیپی، به عنوان مفصل تعمیری نیز به کار می رود. سایر خصوصیات این مفصل ها مشابه مفصل های عادی می باشد.



مشخصات فنی

- قابل ارائه برای انواع کابل (بدون آرمور، آرموردار و .....)
- قابل ارائه با انواع دوراهه برای هادی های مختلف (مسی، آلومینیومی، بیمتال)
- قابل ارائه برای کابل تک کور و چند کور
- قابل ارائه در سطح مقطع ۱/۵ تا ۶۳۰ میلیمتر مربع
- دارای روکش نهایی آنتی UV
- آب بندی مناسب با استفاده از روکش های چسب دار
- مطابق با استاندارد IEC 60502



جدول انتخاب کالا

ELCOTERM GLS 01❶ /❷ /❸ /F❹

	❹ سایز	❸ لایه سرب		❷ تعداد کور*		❶ لایه آرمور	
	سایز کابل مطابق سفارش	بدون سرب	-	تک کور	1 C	بدون آرمور	5
				دو کور	2 C		
				سه کور	3 C	آرموردار	7
		سربدار	L	سه و نیم کور	$3^1/_2$ C		
				چهار کور	4 C	آرموردار بدون کیس	8
* اگر کابل بیش از ۵ کور دارد ، (C تعداد کور) در این قسمت درج می شود. مثلا برای کابل ۱۲ کور 12C درج می شود.				پنج کور	5 C		

مثال :	GLS 015/4C/F185 مفصل حرارتی با روکش نهایی زیپی جهت کابل 185 x 3 فشار ضعیف خشک بدون آرمور