

کلمپ های آلومینیومی جهت اتصال و یا انشعاب گیری کابل های آلومینیومی از کابل های هوایی آلومینیومی استفاده می شوند. به منظور افزایش میزان عبور جریان و جلوگیری از خوردگی، سطح اتصال هادی با کلمپ در این کلمپ ها شیاردار بوده و با خمیر ضد خوردگی که در مقابل عوامل جوی و حرارت مقاوم است، پوشانده می شوند



مواد اولیه : آلومینیوم

پوشش : آبکاری الکتrolیتی دولایه با پوشش نهایی قلع


استاندارد : مطابق استاندارد SFS2663:E



کد کالا	سطح مقطع هادی اصلی (mm ²)	سطح مقطع هادی انشعاب (mm ²)	گشتاور پیچ (Nm)	تعداد در هر کارتن کوچک (عدد)	تعداد در هر کارتن مادر (عدد)
SL 37.271	6-95	6-95	22	80	160



کد کالا	سطح مقطع هادی اصلی (mm ²)	سطح مقطع هادی انشعاب (mm ²)	گشتاور پیچ (Nm)	تعداد در هر کارتن کوچک (عدد)	تعداد در هر کارتن مادر (عدد)
SL 4.261	16-120	16-120	20	70	140



کد کالا	سطح مقطع هادی اصلی (mm ²)	سطح مقطع هادی انشعاب (mm ²)	گشتاور پیچ (Nm)	تعداد در هر کارتن کوچک (عدد)	تعداد در هر کارتن مادر (عدد)
SL 14.21	50-240	50-240	44	40	80

